


# CR SLS SMART LOCKING SYSTEM



**PATENTED**  
**APPROVED SWISS MARKET**



L'attacco rapido **reversibile** CR SLS Smart Locking System è stato ideato per soddisfare i requisiti delle più avanzate norme di sicurezza. È dotato di quadro di controllo tramite il quale è possibile conoscere istantaneamente lo stato di aggancio in sicurezza dell'utensile.



## IDRAULICO

	Tons	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 12,0
<b>MOD.</b>		<b>CR SLS15</b>	<b>CR SLS30</b>	<b>CR SLS40</b>	<b>CR SLS50</b>	<b>CR SLS70</b>
<b>A</b>	mm	260	260	265	300	345
<b>B</b>	mm	158	183	198	220	260
<b>Kg</b>	Senza attacco	18	33	40	51	65
<b>Max</b>	bar	250	250	250	250	250



## SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

**1** Sistema di monitoraggio  
L'elettrovalvola permette l'alimentazione idraulica dell'attacco rapido. La scheda elettronica controlla la posizione dei perni. Il control box installato in cabina consente all'operatore di essere informato sullo stato di aggancio dell'utensile.

## OPTIONAL

- 2** Gancio di sollevamento  
È anche possibile avere un gancio omologato per sollevamento, saldato direttamente sull'attacco rapido.
- 3** Catene di sollevamento  
Composto da catena certificata che può essere applicata all'attacco rapido Cangini omologato per il sollevamento.
- 4** Adattatore CR  
L'adattatore CR rende l'attrezzatura reversibile.